

Alfa Romeo Giulietta



Variante	1.4 TB 16V (88 kW) 120 PS	1.6 JTDm 16V (88 kW) 120 PS	1.6 JTDm 16V TCT (88 kW) 120 PS		
Motor					
Typennummer	198 A 4000	940 C 1000	940 C 1000		
Zylinderzahl; Anordnung	4; in Reihe	4; in Reihe	4; in Reihe		
Ventilsteuerung	Zwei obenliegende Nockenwellen, 16V	Zwei obenliegende Nockenwellen, 16V	Zwei obenliegende Nockenwellen, 16V		
Nockenwellenantrieb	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen		
Hubraum (cm ³)	1368	1598	1598		
Bohrung x Hub (mm)	72 x 84	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5		
Verdichtungsverhältnis	9,8:1	16,5:1	16,5:1		
Leistung bei min ⁻¹	5000	3750	3750		
kW	88	88	88		
PS	120	120	120		
kW/l	64,33	55,07	55,07		
PS/l	87,72	75,09	75,09		
Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	215 bei 2500	320 bei 1750	320 bei 1750		
Kraftstoffart	Benzin (95 ROZ)	Diesel	Diesel		
Ansaugsystem	Abgasturbolader mit Ladeluftkühler	Abgasturbolader mit Ladeluftkühler	Abgasturbolader mit Ladeluftkühler		
Start&Stopp-System	Serie	Serie	Serie		
Kraftstoff-Einspritzsystem	Multipoint-Einspritzung	MultiJet-II-Direkteinspritzung (Common Rail)	MultiJet-II-Direkteinspritzung (Common Rail)		
Abgasreinigung	Drei-Wege-Katalysator	Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit integriertem Diesel-Partikelfilter	Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit integriertem Diesel-Partikelfilter		
Kraftübertragung					
Kupplung	Hydr. Trockenkupplung	Hydr. Trockenkupplung	TCT-Automatik		
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Alfa Romeo TCT		
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	1:3,900	1:4,154	1:4,154		
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	1:2,118	1:2,118	1:2,118		
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1:1,484	1:1,361	1:1,361		
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1:1,116	1:0,978	1:0,978		
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	1:0,897	1:0,756	1:0,756		
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	1:0,767	1:0,622	1:0,622		
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	1:4,000	1:4,000	1:4,000		
Übersetzung an der Achse	1:4,118	1:3,421	1:3,579		
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb		
Start&Stopp-System	Serie	Serie	Serie		
Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach RL 80/1268/EWG)					
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195	195	195		
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	9,4	10,0	10,2		
Verbrauch (Innerorts) in l/100 km ¹	8,9	5,8	5,1		
Verbrauch (Außerorts) in l/100 km ¹	6,2	4,0	4,5		
Verbrauch (Kombiniert) in l/100 km ¹	7,2	4,7	4,7		
CO ₂ (Kombiniert) in g/km ¹	164	123	125		
CO ₂ Effizienzklasse	E	B	B		
Karosserie					
Strömungswiderstandskoeffizient (c _w)	0,31	0,31	0,31		

Alfa Romeo Giulietta



Variante	1.4 TB 16V (88 kW) 120 PS	1.6 JTDm 16V (88 kW) 120 PS	1.6 JTDm 16V TCT (88 kW) 120 PS		
Fahrwerk					
Vorderradaufhängung	McPherson-Einzelradaufhängung, Querlenker aus Aluminium und Stabilisatoren				
Hinterradaufhängung	Multilink, Lenkerachse aus Aluminium und Stabilisatoren				
Servolenkung	Alfa Romeo Active Steering mit Dual-Pinion, elektrische Servolenkung				
Bremsscheiben vorn (Durchmesser x Stärke) in mm	281 x 26, innenbelüftet	281 x 26, innenbelüftet	281 x 26, innenbelüftet		
Bremsscheiben hinten (Durchmesser x Stärke) in mm	264 x 10	264 x 10	264 x 10		
Felgen	7J x 16"	7J x 16"	7J x 16"		
Reifen	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16		
Fix&Go-Reifenreparaturset	Serie	Serie	Serie		
Maße					
Radstand in mm	2634	2634	2634		
Spurweite vorne/hinten beladen in mm	1554/1554	1554/1554	1554/1554		
Länge in mm	4351	4351	4351		
Breite in mm	1798	1798	1798		
Höhe unbeladen in mm	1465	1465	1465		
Wendekreis in m	10,9	10,9	10,9		
Kofferraumvolumen in l	350	350	350		
Kofferraumvolumen in l bei umgelegter Rückbank	1518	1518	1518		
Sitzplätze	5	5	5		
Kopffreiheit vorne/hinten (mm)	980/943	980/943	980/943		
Beinfreiheit vorne/hinten (mm)	1033/901	1033/901	1033/901		
Schulterfreiheit vorne/hinten (mm)	1419/1343	1419/1343	1419/1343		
Tankinhalt in l	60	60	60		
Elektrische Systeme					
Batterie-Kapazität in Ah	63	72	72		
Lichtmaschine - Strom in A	450	600	600		
Lichtmaschine - Spannung in V	12	12	12		
Lichtmaschine - Leistung in W	5400	7200	7200		
Gewichte					
Leergewicht (mit Fahrer) in kg	1355	1465	1475		
Zuladung in kg	430	435	435		
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	1785	1900	1910		
Max. Anhängelast gebremst/ungebremst in kg	1300/500	1300/500	600/500		
Maximales Zuggewicht (kg)	3085	3200	2510		
Dachlast (kg)	50	50	50		
Stützlast auf Kupplungskugel bei gebremstem Anhänger (kg)	60	60	60		
Versicherungseinstufung					
HaftpflichtEinstufung	18	20	20		
Kaskoeinstufung Teilkasko/Vollkasko	19/19	20/19	20/19		
Sonstiges					
Wartungsintervalle in km	15.000	20.000	20.000		
Geräuschemission (Fahrt/Stand bei min ⁻¹) in dB(A)	73/81 bei 3750	72/79 bei 2813	74/79 bei 2813		
Abgasnorm	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp		

¹ Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

Alle Angaben ohne Gewähr.